



originais


Rolô Proteção Solar - Solscreen

Na linha Proteção Solar, as Rolôs Trilho Suisso®, possuem uma grande variedade de tecidos com diversos fatores de abertura, que controlam a entrada de calor e o excesso de claridade, proporcionando ambientes naturalmente agradáveis e reduzindo gastos com ar condicionado e iluminação. Para completar a linha de produtos, as Rolôs Trilho Suisso®, contam opcionalmente com perfil e caixa superior. O acionamento pode ser feito através de correia, com três dimensionais diferentes, ou através de motorização, adequado a grandes áreas ou de difícil acesso, podendo ser acionado por interruptor ou controle remoto.


Composição	75% PVC e 25% Polyester													
Cores	4 Combinações													
Espessura do tecido	0,82 mm +/- 5%													
Peso	450 g/m ² +/- 5%													
Colourfastness	ISO 105 B02	8												
Nível de Escurecimento	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>transp.</td> <td>semi-transparente</td> <td></td> <td>translúcido</td> <td></td> <td>blackout</td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	5	transp.	semi-transparente		translúcido		blackout	Transparente a semi-transparente 0 - 1
0	1	2	3	4	5									
transp.	semi-transparente		translúcido		blackout									
Bloqueio UV	84%													
Bloqueio de Calor	Bom													
Retardante de Chamas	NFPA 701 - 99 Small / M1, B1, B2													
Orientação do produto	Horizontal													
Garantia	5 anos													

	Correia TS 8	Correia TS 16	Correia TS 24	Correia com caixa pequena	Correia com caixa grande	Motorizado
Largura Min.	500	500	500	500	500	800
Largura Máx.	2000	2400	2500	2000	2500	2500
Altura Máx.	3000	3000	4000	3000	4000	6000
Área Max.	4,5	6	8	4,5	8	15


Acionamentos e Motorização




Correia TS 8, 16 e 24



Correia Manual caixa pequena e grande



Motorizado



Motorizado caixa grande

Limpeza

Todos os produtos devem ser limpos mensalmente. No caso de locais com muita poluição ou sujeitos a maresia, a limpeza deve ser semanal. Use um aspirador de pó com bocal escova bem limpo, ou retire a rolô da janela e estique-a sobre uma superfície plana, deixando-a embebida em água morna (até 30°) de 10 a 15 minutos. Esfregue com uma esponja, tendo cuidado para não molhar o mecanismo e o tubo. Seque-a com um pano seco e pendure, mantendo-a aberta até que seque completamente. Esse tipo de limpeza deve ser feita por uma revenda Trilho Suisso®.

originais



Rolô Proteção Solar - Solscreen

Propriedade Solar

Cor	TS	RS	AS	UV	VCT	CV	FA
111 Branco	33	56	11	82	45	29	19
112 Creme	27	49	24	84	48	23	18
113 Cinza	26	43	31	82	52	25	18
115 Carvão	15	4	81	86	72	17	14

- TS Transmissão Solar em %
- RS Reflexão Solar em %
- AS Absorção Solar em %
- UV Proteção contra raios UV em %
- VCT Coeficiente de sombreamento em %
- CV Conforto visual em %
- FA Fator de abertura em %

Para cada tecido: $TS + RS + AS = 100\%$

